PHILIPS

Lighting



Vaya Linear LP

BCP422 120 5000 L1200 CE

Philips Vaya Linear LP White i Mono to niezawodne i przystępne cenowo oprawy oświetleniowe LED przeznaczone do uzyskiwania efektów świetlnych w kolorze białym lub innej jednolitej barwie. Występują w wersjach z wiązką szeroką lub eliptyczną. Doskonale sprawdzają się w zewnętrznych instalacjach oświetlenia wnękowego lub poświatowego o małym zasięgu. Są dostępne w dwóch różnych długościach i wielu temperaturach barwowych, co zapewnia dużą uniwersalność i łatwość obsługi. Gotowe złącza wejściowe i wyjściowe pozwalają na szybki i niezawodny montaż.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
barwa źródła światła	barwa chłodno-biała
Źródło światła wymienne	brak
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	GC [przezroczyste szkło]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	120°
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	brak
Oznaczenie CQC	brak
Trwałość do 70% strumienia początkowego	50000 h
Oznaczenie PSE	PSE

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Materiał obudowy	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło hartowane
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Długość	1200 mm
Kolor	DGR

Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]

Vaya Linear LP

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy strumień świetlny	1200 lm
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	5000 K


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	33000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	32000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 aż +40 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829162035899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP422 120 5000 L1200 CE
EAN/UPC - Produkt	8718291620358
Kod zamówienia	62035899
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	910503704520
Waga netto (szt.)	1,860 kg

IK 07

Rysunki techniczne



Vaya

© 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.