



ColorGraz MX4 Powercore

BCS559 15x30 RGBA L914

RGBA - 15° x 30° - 914 mm

Armatuur met hoge lichtopbrengst voor hoge-intensiteit verlichting van gevels en oppervlakken van meerdere etages met een minimale afstand tot de wand; RGBW- en RGBA-mogelijkheden bieden een uitgebreid kleurenpalet én wit licht in één armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	RGBA
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Lichtbundelspreiding armatuur	15° x 30°
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
UL-merkteken	UL and cUL mark
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
verpakking	914 mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraz MX4 Powercore

standard. Please contact your Color Kinetics
Lighting Sales rep for custom configurations.

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1665 lm
Initieel rendement LED-armatuur	30,9 lm/W
Initieel ingangsvermogen	55.5 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	75000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	70000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	70000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	65000

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829161969700
Productnaam voor bestelling	BCS559 15x30 RGBA L914
EAN/UPC - Product	8718291619697
Bestelcode	61969700
Local Code	BCS559RGBA15L9
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910503704714
Netto gewicht (per stuk)	3,800 kg

Maatschets

Graze

