ColorGraze MX4 Powercore

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Apparecchio dall'emissione elevata per l'illuminazione ad alta intensità di superfici e facciate su più piani da una posizione arretrata minima; le opzioni RGBW ed RGBA offrono una gamma di colori ampliata e luce bianca in un unico apparecchio.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	RGBA
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	PC [Copertura policarbonato PC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	15° x 30°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL and cUL mark

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonate
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Lunghezza	1219 mm

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraze MX4 Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numero di registrazione EPREL	887733

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2220 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	30,9 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	74 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	75000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000

Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829161974100
Nome prodotto ordine	BCS559 15x30 RGBA L1219
EAN/UPC - Prodotto	8718291619741
Codice d'ordine	423-000002-17
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503704719
Peso netto (al pezzo)	4,700 kg
Numero catalogo	423-000002-17
Numero catalogo Descrizione	ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

IP66

Disegno tecnico



BCS559 15x30 RGBA L1219

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.