

# ColorGraze MX4 Powercore

## BCS559 60x30 RGBA L1219

RGBA - 60° x 30° - 1219 mm

Armatuur met hoge lichtopbrengst voor hoge-intensiteit verlichting van gevels en oppervlakken van meerdere etages met een minimale afstand tot de wand; RGBW- en RGBA-mogelijkheden bieden een uitgebreid kleurenpalet én wit licht in één armatuur.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Code lampenfamilie** | LED-HB [ LED High Brightness] |
| **Kleur lichtbron** | RGBA |
| **Lichtbron vervangbaar** | Nee |
| **Driver meegeleverd** | Ja |
| **Type lichtkap/lens** | Polycarbonaat schaal/lichtkap |
| **Lichtbundelspreiding armatuur** | 60° x 30° |
| **IEC beschermingsklasse** | Veiligheidsklasse I |
| **CE-markering** | CE-markering |
| **UL-merkteken** | UL and cUL mark |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 100 tot 277 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 tot 60 Hz |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Ja |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Geëxtrudeerd aluminium |
| **Optisch materiaal** | Polycarbonaat |
| **Materiaal lichtkap/lens** | Polycarbonaat |
| **verpakking** | 1219 mm |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| **IP-beschermingsklasse** | IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| **Slagvastheidcode** | IK10 [ 20 J, vandalismebestendig] |
| **Standaardoptie** | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# ColorGraze MX4 Powercore

| | |
|---|---|
| | standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

| Initiële prestaties (conform IEC) | |
|---|---|
| **Initiële lichtstroom** | 2244 lm |
| **Initieel rendement LED-armatuur** | 28 lm/W |
| **Initieel ingangsvermogen** | 74 W |

| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) | |
|---|---|
| **Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported** | 7500 |
| **Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported** | 70000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated** | 100000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported** | 70000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated** | 100000 |
| **Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported** | 65000 |

| Toepassingsomstandigheden | |
|---|---|
| **Bereik omgevingstemperatuur** | -40 tot +50 °C |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871829161976500 |
| **Productnaam voor bestelling** | BCS559 60x30 RGBA L1219 |
| **EAN/UPC - Product** | 8718291619765 |
| **Bestelcode** | 61976500 |
| **Local Code** | BCS559RGBA60L12 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 1 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 910503704721 |
| **Netto gewicht (per stuk)** | 4,700 kg |

## Maatschets

**Graze**

© 2019 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.