

Fresh Food, pendant

PT570P LED19S/ROSE PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant, LED module, system flux 1900 lm, Rosé, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Grå

Butikkinnehavere ønsker tiltalende omgivelser og å vise frem varene i butikken i riktig lys med godt utformede produkter. De ønsker samtidig å redusere løpende kostnader (energi, vedlikehold). Fresh Food Pendant inkorporerer LED-teknologi i vakker og ren design og oppfyller dermed disse forventningene.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument “Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018”: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	PT570P [Fresh Food Pendant]
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Nei

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 900 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2400 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	61 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	Rosé
Optisk type	Bred lysstråle
Armatur lysstråle spredning	54°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	16 A
Innløpstid	0,56 ms

Fresh Food, pendant

Effektforbruk	31 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	Kabel på 2,5 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	12

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +25 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	246 mm
Total diameter	400 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40, 0.33) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PT570P LED19S/ROSE PSU WB DF GR
Fullstendig produktnavn	PT570P LED19S/ROSE PSU WB DF GR
Full EOC	871829193798200
Bestillingskode	93798200
Materialenr. (12NC)	910503706544
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291937982
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291937982

Målskisse



Fresh Food, pendant

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 29 - data kan endres