



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T100W K II OR GB FM GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, CT-POT aberto, Difusor curvo/tampa em vidro

Iridium é uma família de luminárias para iluminação rodoviária concebidas para três aplicações principais – áreas residenciais e estradas secundárias, estradas principais e auto-estradas. A sua modularidade permite a integração de componentes ópticos ou electrónicos para adaptação às exigências variáveis da iluminação rodoviária, como, por exemplo, a crescente exigência de luz branca e de controlos. A família Iridium assegura custos reduzidos graças à sua óptica superior, regulação e capacidade Telemanagement, bem como à facilidade de instalação e manutenção. A família de luminárias Iridium inclui versões CosmoPolis e compatíveis com LED. Estão disponíveis em quatro tamanhos diferentes – para alturas de montagem entre 3,5 e 12 metros – e são adequadas para montagem lateral ou no topo do poste. A gama completa de suportes garante a consistência visual entre a coluna e a luminária ligeiramente arredondada, o que torna a Iridium numa solução total. Todas as luminárias Iridium são totalmente recicláveis; apenas a lâmpada e o balastro têm de ser reciclados em separado.

Dados do produto

Informações gerais			
Código da família das lâmpadas	SON-T [SON-T]	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	5°
Equipamento	CONV [Convencional]	Tipo de difusor ótico	Difusor curvo/tampa em vidro
Código da família de produtos	SGS252 [IRIDIUM]	Tipo de ótica exterior	CT-POT aberto
Marca CE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Marca ENEC	Marca ENEC	Tensão de entrada	230 V
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	100 W
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	5°	Cabo	-

Iridium SGS252/452


Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Cinzentos
Dispositivo de montagem	-
Altura total	219 mm
Cor das peças	-

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SGS252 SON-T100W K II OR GB FM GR SND

Nome do produto completo	SGS252 SON-T100W K II OR GB FM GR SND
Código do produto completo	871794386530700
Código de encomenda	86530700
N.º material (12NC)	910503770018
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8717943865307
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8717943865307

Desenho dimensional



Product	A
SGS252 SON-T100W K II OR GB FM GR SND	219 mm

