



Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W K II OR FG FM GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 70 W, CT-POT aberto, Vidro plano

Iridium é uma família de luminárias para iluminação rodoviária concebidas para três aplicações principais — áreas residenciais e estradas secundárias, estradas principais e auto-estradas. A sua modularidade permite a integração de componentes ópticos ou electrónicos para adaptação às exigências variáveis da iluminação rodoviária, como, por exemplo, a crescente exigência de luz branca e de controlos. A família Iridium assegura custos reduzidos graças à sua óptica superior, regulação e capacidade Telemanagement, bem como à facilidade de instalação e manutenção. A família de luminárias Iridium inclui versões CosmoPolis e compatíveis com LED. Estão disponíveis em quatro tamanhos diferentes — para alturas de montagem entre 3,5 e 12 metros — e são adequadas para montagem lateral ou no topo do poste. A gama completa de suportes garante a consistência visual entre a coluna e a luminária ligeiramente arredondada, o que torna a Iridium numa solução total. Todas as luminárias Iridium são totalmente recicláveis; apenas a lâmpada e o balastro têm de ser reciclados em separado.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Equipamento	CONV [Convencional]
Código da família de produtos	SGS252 [IRIDIUM]
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo de inclinação standard no topo da	5°
coluna	

Ângulo de inclinação standard na entrada	5°	
lateral		
Tipo de difusor ótico	Vidro plano	
Tipo de ótica exterior	CT-POT aberto	
Funcionamento e caraterísticas elétricas		
Tensão de entrada	230 V	
Consumo de Energia	70 W	
Cabo	-	


Datasheet, 2023, Abril 30 Dados sujeitos a alteração


Iridium SGS252/452

Características mecânicas e compartimento		
Cor do compartimento	Cinzento	
Dispositivo de montagem	-	
Altura total	187 mm	
Cor das peças	-	
Aprovação e aplicação		
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó,	
	à prova de jato]	
Código de proteção mecânica contra	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]	
impactos		
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II	
Dados do produto		
Nome de produto da encomenda	SGS252 CDO-TT70W K II OR FG FM GR	
	SND	

Nome do produto completo	SGS252 CDO-TT70W K II OR FG FM GR
	SND
Código do produto completo	871794386534500
Código de encomenda	86534500
N.º material (12NC)	910503770418
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8717943865345
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8717943865345


Desenho dimensional













Product	Α
SGS252 CDO-TT70W K II OR FG FM GR SND	187 mm



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.