



LumiMotion

EPC300 II GR D7 C6K

Lumimotion, Klasa bezpieczeństwa II, Ciemnoszary 10714

Aby zapewnić zgodność z przepisami i limitami wynikającymi z Protokołu Kyoto, władze miast są zmuszone szukać możliwości obniżenia zużycia energii. Muszą również reagować na głosy wzywające do zajęcia się kwestią zanieczyszczenia światłem, zwłaszcza w celu ochrony charakteru pory nocnej i środowiska. Jednocześnie nie mogą zaniedbywać kluczowego aspektu bezpieczeństwa mieszkańców. Światło w odpowiednim miejscu i czasie. LumiMotion to pierwszy autonomiczny system oświetlenia zaprojektowany pod kątem ograniczenia strat światła bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ludzi. Inteligentnie wyczuwając, co dzieje się wokół, system dostosowuje oświetlenie do poziomu maksymalnego, jeśli odbywają się jakieś działania, i do poziomu minimalnego, jeśli nie ma żadnej aktywności. W ten sposób może ograniczyć zużycie energii nawet o 80% przy utrzymaniu normalnego poziomu bezpieczeństwa.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Ciemnoszary 10714
Rodzina produktów	EPC300 [Lumimotion]
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita długość	389 mm
Całkowita szerokość	120 mm
Całkowita wysokość	215 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	215 x 120 x 389 mm
Materiał	Poliamid
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	EPC300 II GR D7 C6K
Pełna nazwa produktu	EPC300 II GR D7 C6K

Full EOC	871829133837600
Kod zamówienia	33837600
Materiał Nr (12NC)	910503843418
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291338376

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291338376

