

StreetSaver

BPP007 LED-MP/740 PSU II GR 60P

LED Medium Power, Tápegység (be/ki), Oszlopcsúcs 60 mm-es átmérőhöz

Az új törvények értelmében 2015-től nem lehet többé higany fényforrásokat alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy le kell cserélni az összes ilyen lámpával működő lámpatestet. Azonban az ilyen típusú lámpák elterjedése széles körű, és az önkormányzatok általában nem rendelkeznek az ilyen nagy csereprogramokat fedő költségvetéssel – különösen a gazdasági megszorítások idején. Ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy energiát takarítsanak meg, és csökkentsék az éjszakai égbolt fényszennyezését (sok higanylámpás lámpatestnek átlátszó a burája, így minden irányba szórja a fényt). A StreetSaver megfizethető, magas minőségű megoldás, amely lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy felvegyék a harcot ezekkel a problémákkal úgy, hogy higany alapú rendszereiket LED-es megoldásokra cserélik, korlátozott beruházási költségek mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED-MP [LED Medium Power]
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét mellékelve	Igen
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Lighting Technology	LED

CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Technikai adatok	
Fényáram	2 417 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61,97 lm/W
A fényforrás színe	740 semleges fehér
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, opál
Optikai típus – kültéri	Nagyon széles, 120°-os sugárzási szög

StreetSaver

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	39 W
Kábel	-

Hőmérséklet	
Környezetihőmérséklet-tartomány	-40 – +50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)

Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Oszlopcsúcs 60 mm-es átmérőhöz


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BPP007 LED-MP/740 PSU II GR 60P
Teljes terméknév	BPP007 LED-MP/740 PSU II GR 60P
Full EOC	871869606526600
Rendelési kód	06526600
Cikkszám (12NC)	910503910003
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696065266
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696065266

Méretezett rajza



© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.