# CoreLine Hublot

## WL121V LED5S/840 PSU WH

LED Module, system flux 500 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Blanc

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Code famille lampe** | LED5S [LED Module, system flux 500 lm] |
| **Source lumineuse remplaçable** | Non |
| **Nombre d'appareillages** | 1 unité |
| **Driver inclus** | Oui |
| **Remarques** | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. |
| **Type de lampe** | LED |
| **Valeur ajoutée** | Performance |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Garantie** | 3 ans + 2 ans à l'inscription |
| **Inflammabilité** | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| **Marquage ENEC** | - |
| **Essai au fil incandescent** | Température 850 °C, durée 30 s |
| **Conforme à RoHS** | Oui |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 500 lm |

# CoreLine Hublot

| | |
|---|---|
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 4000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 63 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | >80 |
| **Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse** | 120 degré(s) |
| **Température de couleur** | 840 blanc neutre |
| **Type d'optique** | Symétrique |
| **Diffusion du faisceau de lumière du luminaire** | 180° |

## Fonctionnement et électricité

| | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 220 à 240 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Courant d'appel** | 4 A |
| **Durée courant d'appel** | 0,37 ms |
| **Consommation électrique** | 8 W |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.9 |
| **Connexion** | Connecteur à poussoir et soulagement de traction |
| **Câble** | - |
| **Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B** | 30 |

## Température

| | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -20 à +35 °C |

## Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |
| **Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur** | Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt) |
| **Flux lumineux constant** | Non |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Matériaux du corps** | Matériaux composites |
| **Matériaux du réflecteur** | - |
| **Matériaux optiques** | Polycarbonate |
| **Matériaux du cache optique/de la lentille** | Polycarbonate |
| **Matériaux de fixation** | Polyamide |
| **Couleur du corps** | Blanc |
| **Finition du cache optique/de la lentille** | Opale |
| **Longueur totale** | 298 mm |
| **Largeur totale** | 175,8 mm |
| **Hauteur totale** | 85 mm |
| **Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)** | 85 x 176 x 298 mm |

## Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Indice de protection** | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| **Protection contre les chocs mécaniques** | IK10 [20 J résistance au vandalisme] |
| **Classe de protection CEI** | Classe de sécurité I |

## Performances initiales

| | |
|---|---|
| **Tolérance de flux lumineux** | +/-10% |
| **Chromaticité initiale** | (0.37, 0.37) SDCM<3 |
| **Tolérance de consommation électrique** | +/-10% |

## Conditions d'application

| | |
|---|---|
| **Performance température ambiante Tq** | 25 °C |
| **Convient pour la commutation aléatoire** | Non |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | WL121V LED5S/840 PSU WH |
| **Nom de produit complet** | WL121V LED5S/840 PSU WH |
| **Code EOC** | 871869606637999 |
| **Code de commande** | 06637999 |
| **Code 12NC** | 910503910014 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718696066379 |
| **Conditionnement par carton** | 12 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8718696066492 |

## Schéma dimensionnel



## CoreLine Hublot

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.