

CoreView Panel

RC165V LED34S/830 PSD W30L120

LED module, system flux 3400 lm, Теплый белый 830, Источник питания с интерфейсом DALI

Люди ценят внутренние помещения, дающих отдых глазам и освежают мозг. Это особенно актуально для таких помещений, в которых хочется создать спокойную и, в то же время, заряжающую энергией атмосферу, например, помещения для работы, торговли и учреждений здравоохранения. CoreView Panel — светодиодный светильник с инновационной, тонкой формой корпуса, который излучает равномерный свет — по-настоящему привлекательное решение. Предназначено для встраиваемого (только наложением) и подвесного монтажа. Линейка включает разнообразие размеров, цветовых температур и применение регулятора яркости DALI. В дополнение, панель обладает всеми преимуществами светодиодной технологии: она, к примеру, долговечна и энергоэффективна. В общем, CoreView Panel — это отличное предложение для тех, кто хочет получить приятное и эффективное освещение.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	3 400 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K

CoreView Panel

Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/Вт
Цвет источника света	Теплый белый 830
Светораспределение светильника	110°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	41 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.44, 0.41) SDCM <5


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC165V LED34S/830 PSD W30L120
Полное название продукта	RC165V LED34S/830 PSD W30L120
Полный код продукта	871869606724600
Код заказа	910503910036
Материал № (12NC)	910503910036
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696067246
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696067246

Чертеж размеров



CoreView Panel

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 29 - Данные для изменения