

Zadora LED

RS049B LED-40-4.3W-4000-GU10 WH 50W

4.3 W, 4000 K, Biel

Zadora LED to rodzina regulowanych opraw typu downlight do wbudowania przeznaczonych dla źródeł MASTER LEDspot. Oprawy są oferowane w gotowych do instalacji zestawach zawierających źródła MASTER LEDspot MV. Źródła MASTER LEDspot wyróżniają się energooszczędnością i trwałością przy zachowaniu doskonałej jasności światła. Okres zwrotu z inwestycji wynosi dla nich zaledwie jeden rok. Wersja regulowana oprawy może być odchylana od pionu o 30°. Obie wersje opraw emitują strumień świetlny odpowiadający lampie halogenowej o mocy 50 W. Oprawy Zadora LED typu downlight są dostępne w różnej kolorystyce - biała lub aluminium. Bezpośredni dostęp do oprawy gwarantuje łatwe jej konserwowanie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Tak
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	1 rok

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	365 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła: 40°
Kąt rozsyłu światła oprawy	40°

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,3 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +45°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Zadora LED

Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Przyciemnienie przez odcięcie fazy
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	145 mm
Całkowita szerokość	145 mm
Całkowita wysokość	145 mm
Całkowita średnica	85 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	145 x 145 x 145 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II


Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.37) SDCM <5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RS049B LED-40-4.3W-4000-GU10 WH 50W
Pełna nazwa produktu	RS049B LED-40-4.3W-4000-GU10 WH 50W
Full EOC	871869607013099
Kod zamówienia	07013099
Materiał Nr (12NC)	910503910105
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696070130
Numerator - Packs per outer box	36
EAN/UPC – Opakowanie	8718696070253

Rysunki techniczne



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.