

CoreLine Recessed Spot

RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH

CoreLine Recessed Spot, 10 W, 650 lm, 3000 K, Analógové, Uhol vyžarovania 60°, Biela

CoreLine Recessed Spot spĺňa prísľub radu CoreLine o inovatívnych, jednoducho použiteľných a vysokokvalitných svietidlách. CoreLine Recessed Spot je vstavaným bodovým systémom, ktorý sa používa ako náhrada halogénových svietidiel. Jeho vzhľad halogénového svietidla a zaujímavá cena zákazníkom určite uľahčia prechod na svietidlá LED. Výrobok poskytuje efekt prirodzeného osvetlenia pri použití zvýrazňujúceho osvetlenia a tiež okamžité úspory energie a omnoho dlhšiu životnosť. Ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu. Vďaka zástrčným konektorom je jeho inštalácia rýchla a jednoduchá.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Pätica	- [-]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	*– Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018": zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon
Značka CE	Áno
Záručná lehota	3 roky + 2 roky pri registrácii
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Svetelný tok	650 lm

CoreLine Recessed Spot

Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	65 lm/W
Index podania farieb (CRI)	85
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	60 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Uhol vyžarovania 60°
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, číre
Rozptyl svetelného lúča svietidla	60°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	7 A
Čas zapínania	500 ms
Spotreba	10 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 6-pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	-

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná
Ovládacie rozhranie	Analógové
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Odliatok z hliníka
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Číra

Celková výška	60 mm
Celkový priemer	95 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP54 [Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.42, 0.40) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70


Podmienky použitia


Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	10%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH
Úplný názov produktu	RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH
Úplný kód produktu	871869607125099
Objednávkový kód	07125099
Č. materiálu (12NC)	910503910146
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696071250
Čitateľ – počet balení v krabici	18
EAN/UPC – balenie	8718696071304

Rozmerový obrázok





CoreLine Recessed Spot

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Apríl 29 - Údaje podliehajú zmenám