

CoreLine Recessed Spot

RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 WH DT

LED Module, system flux 700 lm - 32 ° - 830 sıcak beyaz - Power supply unit regulating - 6 direkli itmeli konnektör - White

CoreLine Recessed Spot, halojen temelli aydınlatma armatürlerinin yerini almak üzere tasarlanan sıva altı spot aydınlatma ürün grubudur. Halojene benzer görünümü ve çekici fiyatı, müşterilerin LED'e geçmelerini kolaylaştırır. Vurgu aydınlatma uygulamaları için sunduğu doğal ışık efektinin yanı sıra çok daha uzun kullanım ömrüyle ilk andan itibaren enerji tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir çözüm olma özelliği içerir. Vidasız konnektörleri sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED7S [LED Module, system flux 700 lm]
Işık kaynağının ışın açısı	32 °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSR [Power supply unit regulating]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	32 [Beam angle 32°]
Optik kapak/lens türü	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	32°
Kontrol arayüzü	Analog
Bağlantı	6 direkli itmeli konnektör

Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	-
UL işareti	Hayır
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.

CoreLine Recessed Spot

Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	-
RoHS işareti	RoHS mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	7 A
Ani akım süresi	500 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbonat
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Stainless steel
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	58 mm
Toplam çap	95 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP44 [Tel korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	700 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	44 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	85
Başlangıç Renk Türü	(0.42, 0.40) SDCM <5
Başlangıç giriş gücü	16 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L70


Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	10%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869607129899
Sipariş ürün adı	RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 WH DT
EAN/UPC - Ürün	8718696071298
Sipariş kodu	07129899
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18
Malzeme No. (12NC)	910503910150
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,500 kg

Boyutlu çizim





CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

© 2019 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com
2019, Haziran 7 - Bilgi değişimi