

# Ledinaire Zadora G4

## RS049B LED-CP-36-5W-3000-GU10 WH 50W

Ledinaire Zadora G4, 5 W, D75 mm, 360 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Ángulo del haz de 36°, Blanco, IP20

Zadora LED es una gama de downlights empotrables ajustables para lámparas MASTERLEDspot. Están disponibles en versiones de kit listo para instalar que incluye la lámpara MASTERLEDspot MV. MASTERLEDspot ofrece un gran ahorro energético y minimiza el coste de mantenimiento sin comprometer la luminosidad, lo que permite a los propietarios conseguir un retorno de la inversión en el plazo de un año. La versión ajustable ofrece una orientación de 30° respecto a la vertical. Ambas lámparas proporcionan un flujo equivalente al de una lámpara halógena de 50 W. Los downlights Zadora LED están disponibles en distintos acabados de color. El mantenimiento es sencillo ya que se puede acceder directamente a la lámpara

### Datos del producto

| Información general | |
|---|---|
| **Fuente de luz sustituible** | Sí |
| **Equipo** | - |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Escalera de valor** | Esencial |
| **Marca CE** | Marca CE |
| **Período de garantía** | 1 años |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 360 lm |
| **Temperatura de color correlacionada (Nom)** | 3000 K |
| **Eficacia lumínica (nominal) (nom.)** | 72 lm/W |
| **Índice de reproducción cromática (IRC)** | 80 |
| **Color de la fuente de luz** | 830 blanco cálido |

| | |
|---|---|
| **Tipo de óptica** | Ángulo del haz de 36° |
| **Apertura del haz de luz de la luminaria** | 36° |

| Operativos y eléctricos | |
|---|---|
| **Tensión de entrada** | 220 a 240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Frecuencia de entrada** | 50 a 60 Hz |
| **Consumo de energía** | 5 W |
| **Factor de potencia (fracción)** | 0.7 |
| **Conexión** | Bloque de conexión mediante tornillos de 3 polos |

# Ledinaire Zadora G4

| Temperatura | |
|---|---|
| **Rango de temperatura ambiente** | -20 °C a +45 °C |

| Controles y regulación | |
|---|---|
| **Regulable** | No |
| **Driver/unidad de alimentación/ transformador** | Regulación de la unidad de fuente de alimentación |
| **Interfaz de control** | Regulación de corte de fase |
| **Flujo luminoso constante** | No |


| Mecánicos y de carcasa | |
|---|---|
| **Material de la carcasa** | Plástico |
| **Material del reflector** | - |
| **Material óptico** | Polimetileno metacrilato |
| **Material del cierre óptico/lente** | Policarbonato |
| **Fixation material** | Acero inoxidable |
| **Color de la carcasa** | Blanco |
| **Acabado de cierre óptico/lente** | Esmerilado |
| **Longitud global** | 145 mm |
| **Anchura global** | 145 mm |
| **Altura global** | 145 mm |
| **Diámetro global** | 85 mm |
| **Dimensiones (altura x anchura x profundidad)** | 145 x 145 x 145 mm |

| Aprobación y aplicación | |
|---|---|
| **Código de protección de entrada** | IP20 [Protección de los dedos] |
| **Índice de protección frente a choque mecánico** | IK02 [0.2 J estándar] |
| **Clase de protección IEC** | Seguridad clase II |

| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
|---|---|
| **Tolerancia de flujo luminoso** | +/-10% |
| **Cromaticidad inicial** | (0.43, 0.40) SDCM <5 |
| **Tolerancia de consumo de energía** | +/-10% |

| Datos de producto | |
|---|---|
| **Nombre de producto del pedido** | RS049B LED-CP-36-5W-3000-GU10 WH 50W |
| **Nombre completo del producto** | RS049B LED-CP-36-5W-3000-GU10 WH 50W |
| **Full EOC** | 871869607303299 |
| **Código de pedido** | 07303299 |
| **Código 12NC** | 910503910179 |
| **Cantidad por paquete** | 1 |
| **EAN/UPC - Producto/Caja** | 8718696073032 |
| **Numerador SAP - Paquetes por caja exterior** | 36 |
| **Embalaje con código EAN/UPC** | 8718696073094 |

## Plano de dimensiones




© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.