

ClearAccent

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 4000 K, Analogowe, Symetryczny, Biel

ClearAccent to rodzina opraw typu spot do wbudowania, która została zaprojektowana, aby zastąpić oprawy halogenowe. Ich atrakcyjna cena i wysoka sprawność (lm/W) sprawia, że decyzja wymiany oświetlenia na technologię LED staje się łatwa. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wbudowanemu sterownikowi oprawa oświetleniowa ClearAccent ma szeroki zakres zastosowań. Wymiary otworu montażowego są zgodne ze starym standardem 68 mm stosowanym w przypadku lamp halogenowych, w wyniku czego te oprawy można stosować podczas modernizacji. Dzięk złączu o mocowaniu skręcanym instalacja jest łatwa i bezpieczna.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Osprzęt	-
Lighting Technology	LED
Tier	Wartość
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	3 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	500 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Barwa źródła światła	840 neutralna biel

Typ optyki	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła oprawy	36°

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	6 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Przewód	-

ClearAccent

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do +40°C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z regulacją
Interfejs sterowania	Analogowe
Stały strumień świetlny	Nie


Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	55 mm
Całkowita szerokość	55 mm
Całkowita wysokość	55 mm
Całkowita średnica	75 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	55 x 55 x 55 mm


Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Pełna nazwa produktu	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
Full EOC	871869607268499
Kod zamówienia	07268499
Materiał Nr (12NC)	910503910183
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696072684
Numerator - Packs per outer box	24
EAN/UPC – Opakowanie	8718696072721

Rysunki techniczne





© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.