



Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED20S/840 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 23 W, 2000 lm, 4000 K, Dépoli, IP20

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Données du produit

Informations générales		Connexion	
Source lumineuse remplaçable	Non	Connecteur à visser	
Type de lampe	LED	Température	
Valeur ajoutée	Economique	Gamme de températures ambiantes	
Garantie	3 ans	0 à +35 °C	
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	2 000 lm	Variation de l'intensité lumineuse	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Non	
Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)	
Température de couleur	840 blanc neutre	Mécanique et boîtier	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	90° x 90°	Matériaux du corps	
Fonctionnement et électricité		Plastique	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz	Matériaux du réflecteur	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Polycarbonate	
Consommation électrique	23 W	Matériaux optiques	
Facteur de puissance (fraction)	0.8	Polycarbonate	
		Matériaux de fixation	
		Acier inoxydable	
		Couleur du corps	
		Blanc	
		Finition du cache optique/de la lentille	
		Dépoli	
		Longueur totale	
		30 mm	
		Largeur totale	
		30 mm	

Ledinaire SlimDownlight

Hauteur totale	30 mm
Diamètre total	225 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	30 x 30 x 30 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit	
Nom du produit de la commande	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Nom de produit complet	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Code EOC	871869938178399
Code de commande	38178399
Code 12NC	910503910334
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699381783
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699381820

Schéma dimensionnel

