

# SmartForm TCS460

## TCS460 1x35W/840 HFP MLO-PC

SmartForm surface mnt, 1, 35 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod rodziny lamp** | TL5 [TL5] |
| **Osprzęt** | HFP [HF Performer] |
| **Okablowanie przelotowe** | - |
| **Rodzina produktów** | TCS460 [SmartForm surface mnt] |
| **Sterownik wbudowany** | - |
| **Znak CE** | Tak |
| **Oznaczenie palności** | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |
| **Oznaczenie ENEC** | Znak ENEC |
| **Test rozżarzonym drutem** | Temperatura 850°C, czas 5 s |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Liczba źródeł światła** | 1 |
| **Barwa źródła światła** | 840 neutralna biel |
| **Typ optyki** | - |
| **Typ klosza** | Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Zużycie energii** | 35 W |
| **Połączenie** | Szybkozłączka 3-biegunowa |

# SmartForm TCS460

| | |
|---|---|
| **Przewód** | - |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Odległość od punktu zaczepienia (Nom)** | 1 355 mm |
| **Kolor Korpusu** | Biel |
| **Całkowita długość** | 1 540 mm |

## Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP40 [Ochrona przed przewodami] |
| **Mech. kod ochrony przed uderzeniami** | IK07 [2 J wzmocniona] |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |


## Warunki dotyczące zastosowań


| | |
|---|---|
| **Nadaje się do losowego przełączania** | Nie dotyczy |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | TCS460 1x35W/840 HFP MLO-PC |
| **Pełna nazwa produktu** | TCS460 1x35W/840 HFP MLO-PC |
| **Full EOC** | 871794390006000 |
| **Kod zamówienia** | 90006000 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910504000603 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8717943900060 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8717943900060 |

## Rysunki techniczne




| Product | A | B |
|---|---|---|
| TCS460 1x35W/840 HFP MLO-PC | 1 355 mm | 1 540 mm |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.