PHILIPS

Lighting



MileWide² Large

BRP436 GRN185-/740 II DW GR LS-6 50% T25

MileWide 2 side entry large - LED GreenLine 18500 lm - Distribution wide

Birçok belediye yetkilisi, modern dış mekan aydınlatmasının faydalarını takdir etmektedir. Bunlar, kamu için daha çekici bir kent ortamını ve artan konfor, emniyet ve güvenliği içermektedir. Çevrenin korunmasına ve kentin güzelliğine olumlu etkisi de cabası. Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide² ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide² modelinin çeşitli özel direkler ve destekler özelliğine sahip olan kusursuz ve biçimli tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede kaplaması ve yüksek seviyede aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Çok katmanlı optik sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	64 [64 pcs]
Lamba ailesi kodu	GRN185 [LED GreenLine 18500 lm]
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Sürücü dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	180°
Yerleşik kontrol	LS-6 [LumiStep dimming 6 hours]

Kontrol arayüzü	-
Işık regülasyonu	-
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Kablo konnektörlü 0,2 m uzunluğunda kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kaplama	-
Alev alma işareti	NO [-]
Ülke modeli	NO [Norway]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
Garanti süresi	5 yıl

MileWide² Large

Parlama levhası aksesuarları	MK-BK [Glare mask black]
Optic type outdoor	Distribution wide
Işık regülasyon yüzdesi	50%
Fotosel	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	4
RoHS işareti	RoHS mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BRP436 [MileWide 2 side entry large]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	53 A
Ani akım süresi	0,3 ms
Güç Faktörü (Min)	0.8

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	40/48S [Side-entry for diameter 40-48 mm]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Siyah serigrafi baskı
Toplam uzunluk	734 mm
Toplam genişlik	306 mm
Toplam yükseklik	125 mm
Effective projected area	0,046 m²
Renk	Gray

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	15360 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	119 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	138 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 100.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869611622700
Sipariş ürün adı	BRP436 GRN185-/740 II DW GR LS-6 50% T25
EAN/UPC - Ürün	8718696116227
Sipariş kodu	11622700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505016216
Net Ağırlık (Parça Başı)	9,114 kg

MileWide² Large

Boyutlu çizim



MileWide2 Large BPP/BRP436

© 2019 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.