

Thema 2 LED

BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1

THEMA 2 LED suspended, LED GreenLine 6000 lm, Meleg fehér, Széles fényeloszlás, Szürke

A Thema T2 LED egy kompakt, kerek lámpatest, amelyet arra terveztünk, hogy különleges hangulatot teremtsen a városi környezetben. Nappal és éjjel is érezhető jelenléte megerősíti a közterületek jellegét, az időtlenség érzetét kölcsönözve számukra. A maximálisan 6 méteres szerelési magassághoz tervezett Thema 2 LED három különböző felszerelési lehetőséget kínál: függesztett, valamint Tenso vagy Belvedere dekoratív karral szerelt változat. Ideális utcák és utak, járdák, terek és sétálóövezetek meleg és kellemes fénnyel történő megvilágítására.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	GRN60 [LED GreenLine 6000 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétegységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	-
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Termékcsalád kódja	BSP607 [THEMA 2 LED suspended]
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Izzóhuzalos teszt	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Fényáram	4 920 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	107 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	Meleg fehér
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	360°
Optikai típus – kültéri	Széles fényeloszlás

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz

Thema 2 LED

Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	83 W
Átlagos CLO-teljesítményfelvétel	95 W
Végső állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	107 W
Induló áramlökés	27 A
Indulási idő	15 ms
Teljesítményfelvétel	46 W
Teljesítménytényező (tört)	0.8
Csatlakoztatás	Hálózati aljzat
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	9

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált)
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Igen

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Felfüggesztőkészlet, egyszerű, standard
Optikai búra/lencse formája	Széles
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes magasság	308 mm
Teljes átmérő	479 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,103 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	A lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje 6 kV differenciál üzemmódban és 6 kV közös üzemmódban
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	0.43,0.40
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	5 %

Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1
Teljes terméknév	BSP607 GRN60/830 DW DF-S GR CLO-DD1
Full EOC	871869693868300
Rendelési kód	93868300
Cikkszám (12NC)	910505017423
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696938683
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696938683

Méretezett rajza

Thema 2 LED

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
2023, Április 29 - az adatok változhatnak