



Maxos TL-D canalina standard

4MX056 581 5x2.5 WH

MAXOS TST8, Bianco

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 36 W e 58 W. Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere né cablaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Meccanica e corpo	
Codice famiglia prodotto	4MX056 [MAXOS TST8]	Colore alloggiamento	Bianco
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Lunghezza complessiva	1.530 mm
Marchio ENEC	Marchio ENEC	Approvazione e applicazione	
		e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]

Maxos TL-D canalina standard

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	4MX056 581 5x2.5 WH
Nome completo prodotto	4MX056 581 5x2.5 WH
Full EOC	403073257314199
Descrizione codice locale	57314199
Codice d'ordine	57314199

Codice materiale (12NC)	910610017126
Codice locale	57314199
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	4030732573141
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	4030732104680

Disegno tecnico

