Koffer² 70

SGP070 CPO-TW140W K EB II FG

MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Électronique, Classe de sécurité II, Verre plat

Philips Lighting, soucieux des problèmes liés à l'éclairage routier, offre le savoir-faire et les solutions permettant de créer un environnement sûr et agréable pour tous les usagers de la route, qu'il s'agisse des automobilistes, des cyclistes ou des piétons. Un éclairage routier efficace doit aussi être économique, plaisant à regarder et respectueux de l'environnement, avec une consommation énergétique minimisée et un éblouissement et une nuisance lumineuse réduits au minimum. Proposée en trois tailles de luminaires, la gamme Koffer² offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Koffer², Koffer² 70 et 100 sont conçus pour recevoir toutes les sources efficaces et à faible consommation d'énergie ainsi que les alimentations électroniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. De surcroit, la maintenance aisée des luminaires Koffer² contribue à un faible coût d'exploitation. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Koffer² est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie. Enfin, Koffer², à la robustesse garantie, est réalisé en matériaux spécialement conçus pour leur impact minimum sur l'environnement.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Appareillage	EB [Électronique]
Cellule photoélectrique	-
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	10°
Type de cache optique/de lentille	Verre plat

Koffer² 70

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	140 W
Câble	-

Mécanique et boîtier	
Couleur des pièces	-

Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGP070 CPO-TW140W K EB II FG
Nom de produit complet	SGP070 CPO-TW140W K EB II FG
Code EOC	403073222721100
Code de commande	22721100
Code 12NC	910616594021
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	4030732227211
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	4030732227211

Schéma dimensionnel



Product	A
SGP070 CPO-TW140W K EB II FG	133 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.