



Iridium² Medium

SGP352 CPO-TW140W K II FX1 FG AL GR

Iridium² Medium, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W,
Bezpečnostní třída II, Flexibilní distribuce – verze 1, Ploché sklo,
Šedá

Iridium² je řada uličních svítidel zkonstruovaná pro výkon a trvalou udržitelnost. Zákazníci mohou v závislosti na způsobu použití a rozpočtu začít s LED, výbojkami s elektronickým předřadníkem nebo spojením obou těchto technologií ve stejném svítidle. Bez ohledu na počáteční volbu, modularita svítidla Iridium² umožňuje zákazníkům své systémy modernizovat (z LED na LED nebo z výbojek na LED) jednoduchou výměnou výzbroje. Integrace modulu LEDGINE, zcela nové optiky pro výbojky, elektronického předřadníku a ovládacích prvků je reakcí na rostoucí poptávku po úsporách energie. Nová optika Iridium² HID je navržena tak, aby zajišťovala nejvyšší výkon osvětlení ve své třídě a současně nabízela obrovskou flexibilitu pro daný způsob použití. Všechny tyto vlastnosti ve spojení se snadností montáže a údržby svítidla Iridium² zajišťují, že zákazníci se budou moci těšit z nízkých provozních nákladů.

Údaje o produktu

Obecné informace		Venkovní typ optiky	
Kód řady svítidel	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Flexibilní distribuce – verze 1	
Fotobuňka	-	Provozní a elektrické	
Kód produktové řady	SGP352 [Iridium ² Medium]	Vstupní napětí	220 až 240 V
Vestavěné ovládání	-	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Značka CE	Ano	Spotřeba energie	140 W
Světelně technické		Kabel	-
Typ optického krytu	Ploché sklo	Mechanické a materiály	
		Barva těla	Šedá

Iridium² Medium

Barva dílů	Všechny díly nabarvené
Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGP352 CPO-TW140W K II FX1 FG AL GR
Celý název výrobku	SGP352 CPO-TW140W K II FX1 FG AL GR
Full EOC	871829197656100

Objednací kód	97656100
Číslo materiálu (12NC)	910770100479
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291976561
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291976561

Rozměrové výkresy

