

Pacific LED WT460C

WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600

Pacific LED, LED Module, system flux 3500 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle, Ledningsføring, 3-faset

Pacific LED er markedets mest energieffektive alternativ, når det kommer til 1-1erstatning af vandtætte lysstofrør på op til 2x58 W, der giver energibesparelser på op til 53 %. Armaturet og dets komponenter, såsom LED, drivere og optikker, er velegnede til en bred vifte af anvendelsesområder: Kølerum, parkeringshuse (lavloftede) og lagre (højloftede). Det er desuden den ideelle løsning til fødevareindustrien, eftersom det ikke indeholder glas. Armaturet kan gøres kemikalieresistent ved anvendelse i aggressive miljøer. Derudover er det muligt at opnå yderligere energibesparelser ved at udstyre det med en DALI-driver eller integreret trådløs styring (GreenParking). Det har en meget lang levetid på op til 70.000 timer i alle anvendelsesområder og det er hurtigt og nemt at montere armaturet takket være de smarte endekapper, der muliggør fleksibel tilslutning såsom ledningsgennemføring.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED35S [LED Module, system flux 3500 lm]
Udskiftelig lyskilde	Ja
Driver inkluderet	Ja
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 3-faset
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Produktseriekode	WT460C [Pacific LED]
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Pacific LED WT460C

Lysteknisk	
Lysstrøm	3.500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140 lm/W
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	25 W
Tilslutning	-

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat


Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600
Det fulde produktnavn	WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600
Full EOC	871829188260200
Ordrekode	88260200
Materialenr. (12NC)	910925335649
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291882602
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291882602

Målskitse





Product	A	B	B	B	C
WT460C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	1.611 mm	1.150 mm	1.200 mm	1.250 mm	1.654 mm

Pacific LED WT460C

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 29 - registrerede til at ændre