

Pacific LED WT460C

WT461C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300

Pacific LED, LED module, system flux 4200 lm, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Bred stråle

Pacific LED er markedets mest energieffektive alternativ, når det kommer til 1-1erstatning af vandtætte lysstofrør på op til 2x58 W, der giver energibesparelser på op til 53 %. Armaturet og dets komponenter, såsom LED, drivere og optikker, er velegnede til en bred vifte af anvendelsesområder: Kølerum, parkeringshuse (lavloftede) og lagre (højloftede). Det er desuden den ideelle løsning til fødevareindustrien, eftersom det ikke indeholder glas. Armaturet kan gøres kemikalieresistent ved anvendelse i aggressive miljøer. Derudover er det muligt at opnå yderligere energibesparelser ved at udstyre det med en DALI-driver eller integreret trådløs styring (GreenParking). Det har en meget lang levetid på op til 70.000 timer i alle anvendelsesområder og det er hurtigt og nemt at montere armaturet takket være de smarte endekapper, der muliggør fleksibel tilslutning såsom ledningsgennemføring.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED42S [LED module, system flux 4200 lm]
Udskiftelig lyskilde	Nej
Driver inkluderet	Ja
Ledningsgennemføring	Ledningsføring, 3-faset
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Produktseriekode	WT461C [Pacific LED]
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s

Lysteknisk	
Lysstrøm	4.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

Pacific LED WT460C

Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	30,5 W
Tilslutning	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3


Anvendelsesbetingelser


Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	WT461C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300
Det fulde produktnavn	WT461C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300
Full EOC	871829188307400
Ordrekode	88307400
Materialenr. (12NC)	910925335727
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291883074
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291883074

Målskitse





Product	A	B	B	B	C
WT461C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	1.330 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1.373 mm

Pacific LED WT460C

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 29 - registrerede til at ændre