Cabana 2

BY150P 1xHPI-P400W-BU K IC IP65

Cabana 2, 1, MASTER HPI Plus, 400 W, Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión

Cabana 2, una solución perfecta. Cabana 2 es una luminaria de interior para grandes alturas con lámparas de descarga de alta intensidad. Se suministra con un reflector que se puede acoplar a la unidad sin tornillos por medio de una ingeniosa estructura de bayoneta. El innovador regulador de haz externo permite un sencillo ajuste de lámpara (haz estrecho o ancho) en la propia instalación. El conector externo estanco permite realizar la conexión eléctrica sin necesidad de abrir la unidad. Hay dos versiones disponibles: la versión estándar para lámparas SON y HPI-P y una versión para lámparas CDM-TMW.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	HPI-P [MASTER HPI Plus]
Base del casquillo	E40 [E40]
Fuente de luz sustituible	Sí
Equipo	CONV [Convencional]
Driver incluido	Sí
Código de gama de producto	BY150P [Cabana 2]
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4500 K
Número de fuentes de luz	1
Color de la fuente de luz	645 blanco neutro

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 V (predeterminado) o 240 V
Line Frequency	50 Hz
Consumo de energía	400 W
Conexión	Conector push-in de 3 polos

Cabana 2

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a +35 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	Vidrio
Color de la carcasa	Negro

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BY150P 1xHPI-P400W-BU K IC IP65
Nombre completo del producto	BY150P 1xHPI-P400W-BU K IC IP65
Full EOC	871829190570700
Código de pedido	90570700
Código 12NC	910925438244
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291905707
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291905707

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.