



Iridium gen3 LED Mini

BGP381 GRN17/740 II MSO CO GR SP

Iridium gen3 Mini, LED GreenLine 1700 lm, 740 nøytralhvit, Sikkerhetsklasse II, Medium bred gateoptikk, Grå, Plugg

Iridium gen3 er den første virkelig intelligente armaturen for sømløs tilkobling. Monteringsarbeidet er enkelt – bare installer armaturet og styr den på avstand med CityTouch-softwaren. Fjernstyring av belysning på enkelt vis! Det nye «plug & play»-konseptet er utformet for å sikre trygg og enkel installasjon i tre trinn: 1. Installer pluggen – 2. Koble til nettstrømmen – 3. Juster og lukk armaturen. Armaturens høye effektivitet på systemnivå sikrer betydelige energibesparelser sammenlignet med eksisterende installasjoner, noe som gir rask inntjening. Takket være det brede utvalget av lumenpakker, optikk og fargetemperaturer passer Iridium gen3 til de fleste typer bruk i boligområder. Den neo-klassiske designen sørger for konsekvent utseende og atmosfære i omgivelsene.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	GRN17 [LED GreenLine 1700 lm]	gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Lyskilden kan byttes ut	Ja	Light source engine type	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Produktseriekode	BGP381 [Iridium gen3 Mini]
Forkobling	EB [Elektronisk]	Lighting Technology	LED
Driver inkludert	Ja	Innebygd styring	-
Fotocelle	-	CE-merke	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor	Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	-
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Nei

Iridium gen3 LED Mini

Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	1 615 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	139 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatur lysstråle spredning	152°
Optikktype utendørs	Medium bred gateoptikk
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	15 A
Innløpstad	0,36 ms
Effektforbruk	11,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.96
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	23
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Plugg
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur

Total lengde	531 mm
Total bredde	273 mm
Total høyde	156 mm
Effektivt prosjektert område	0,024 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	156 x 273 x 531 mm
Farge på deler	Lakkert deksel
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjenomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	4/4 kV
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
100000 h	
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BGP381 GRN17/740 II MSO CO GR SP
Fullstendig produktnavn	BGP381 GRN17/740 II MSO CO GR SP
Full EOC	871829190831900
Bestillingskode	90831900
Materialenr. (12NC)	910925438280
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291908319
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291908319

Iridium gen3 LED Mini

Målskisse

