



Iridium gen3 LED Large

BGP383 LW10 GRN185/740 II DM CO GR SP

Iridium gen3 Large, CityTouch with 10 years service contract, LED GreenLine 18500 lm, 740 nøytralhvit, Sikkerhetsklasse II, Medium spredning, Grå, Plugg

Iridium gen3 er det første virkelig intelligente armaturet for sømløs tilkobling. Monteringsarbeidet er enkelt – bare installer armaturen og styr den på avstand med CityTouch-styringsprogramvaren. Fjernstyring av belysning på enkelt vis! Det nye «plug & play»-konseptet er utformet for å sikre trygg og enkel installasjon i tre trinn: 1. Installer pluggen – 2. Koble til nettstrømmen – 3. Juster og lukk armaturen. Armaturens høye effektivitet på systemnivå sikrer betydelige energibesparelser sammenlignet med eksisterende installasjoner, noe som gir rask inntjening. Takket være det brede utvalget av lumenpakker, optikk og fargetemperaturer passer Iridium gen3 til de fleste typer bruk i boligområder. Den neo-klassiske designen sørger for konsekvent utseende og atmosfære i omgivelsene.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	GRN185 [LED GreenLine 18500 lm]	januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Lyskilden kan byttes ut	Ja		
Antall utstyrsenheter	1 enhet		
Forkobling	EB [Elektronisk]		
Driver inkludert	Ja		
Fotocelle	-	Light source engine type	LED
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires –	Produktseriekode	BGP383 [Iridium gen3 Large]
		Lighting Technology	LED
		Innebygd styring	-
		CE-merke	Ja

Iridium gen3 LED Large

Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Nei

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	16 650 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	149 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Armatyr lysstråle spredning	152°
Optikktype utendørs	Medium spredning

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	53 A
Innløpstad	0,3 ms
Effektforbruk	112 W
Effektfaktor (brøk)	0.98
Tilkobling	Skruterminalblokk, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	8

Temperatur

Omgivelsestemperatur	−40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering eksternt
Kontrollgrensesnitt	GPRS-nettverk
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Plugg

Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	750 mm
Total bredde	355 mm
Total høyde	157 mm
Effektivt prosjektert område	0,039 m²
Mål (høyde x bredde x høyde)	157 x 355 x 750 mm
Farge på deler	Lakkert deksel

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	4/4 kV
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	0 % (digital)

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BGP383 LW10 GRN185/740 II DM CO GR SP
Fullstendig produktnavn	BGP383 LW10 GRN185/740 II DM CO GR SP
Full EOC	871829191175300
Bestillingskode	91175300
Materialenr. (12NC)	910925438352
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291911753
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291911753

Iridium gen3 LED Large

Målskisse

