

# EFix TCS260

## TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH

EFix surface mounted, 2, 35 W, 840 neutralna biel, HF DALI, Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna, Biel

Linia opraw EFix TL5 to wyspecjalizowany, ekonomiczny wybór nowatorskiego oświetlenia, które umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie energii w momencie zastąpienia starych instalacji elektromagnetycznych najnowszymi technologiami oferowanymi przez firmę Philips. Parametry optyczne linii, zgodne z najnowszą normą EN-12464, zapewniają ulepszoną jakość oświetlenia we wszystkich aplikacjach. Stosowane w połączeniu z osprzętem o wysokiej częstotliwości świetlówki Philips Master TL5 pozwalają uzyskać znaczne oszczędności energii. Oszczędności te mogą być jeszcze większe dzięki zastosowaniu czujnika światła dziennego Luxsense zintegrowanego w oprawie. Praktyczny projekt opraw EFix łączy zarówno wersje do montażu na powierzchni (TCS260) jak i do zawieszania (TPS262). Dzięki łatwo zdejmowanej osłonie przedniej wiązka może być regulowana dla zapewniania oświetlenia bezpośredniego lub bezpośredniego/pośredniego. Oprawa EFix jest dostarczana z lampami i w wersji gotowej do montażu, co skraca czas instalacji. Przeznaczona do wbudowania oprawa EFix TBS260 uzupełnia linię opraw Philips przeznaczonych do oświetlenie ogólnego w biurach i sklepach.

### Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|---|---|
| **Kod rodziny lamp** | TL5 [TL5] |
| **Osprzęt** | HFD [HF DALI] |
| **Rodzina produktów** | TCS260 [EFix surface mounted] |
| **Tier** | Wydajność |
| **Sterownik wbudowany** | - |
| **Znak CE** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie palności** | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---|---|
| **Liczba źródeł światła** | 2 |
| **Barwa źródła światła** | 840 neutralna biel |
| **Typ optyki** | Pół-wysokopolerowana optyka podwójna paraboliczna |

# EFix TCS260

| | |
|---|---|
| **Typ klosza** | - |

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie wejściowe** | 220 do 240 V |
| **Zużycie energii** | 35 W |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| **Odległość od punktu zaczepienia (Nom)** | 1 300 mm |
| **Kolor Korpusu** | Biel |
| **Całkowita długość** | 1 541 mm |

## Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| **Kod stopnia ochrony** | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| **Klasa ochrony IEC** | Klasa bezpieczeństwa I |


## Warunki dotyczące zastosowań


| | |
|---|---|
| **Nadaje się do losowego przełączania** | Nie dotyczy |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| **Nazwa produktu na zamówieniu** | TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH |
| **Pełna nazwa produktu** | TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH |
| **Full EOC** | 872790062229400 |
| **Kod zamówienia** | 62229400 |
| **Materiał Nr (12NC)** | 910925501012 |
| **Numerator - Quantity Per Pack** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/opakowanie** | 8727900622294 |
| **Numerator - Packs per outer box** | 1 |
| **EAN/UPC – Opakowanie** | 8727900622294 |

## Rysunki techniczne




| Product | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH | 1 300 mm | 650 mm | 1 541 mm |

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.