CoreLine Trunking

LL123X 5C6 9

CoreLine Trunking

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt	-
Kolor akcesorium	Biel
Rodzina produktów	LL123X [CoreLine Trunking]
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1 730 mm
Całkowita szerokość	81 mm
Całkowita wysokość	43 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	43 x 81 x 1730 mm
Materiał	Stal

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL123X 5C6 9
Pełna nazwa produktu	LL123X 5C6 9
Full EOC	871829190797800
Kod zamówienia	90797800
Materiał Nr (12NC)	910925683072
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291907978
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291907978

CoreLine Trunking

Rysunki techniczne



© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.