PHILIPS

Lighting



# Malaga SGS102

## SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 150 В, Класс безопасности II, Подвижный отражатель, Плоское стекло, Универсальный для диаметров от 42 до 60 мм

Malaga – универсальные современные светильники для освещения дорог. Обеспечивают безопасность и удобство дорожного движения, а также освещения прилегающей территории, не требуя больших капиталовложений и высоких затрат на обслуживание. Оптическая система обеспечивает оптимальное светораспределение и максимальный выход светового потока. Оптимальный уровень освещенности и равномерности освещения достигается тогда, когда высота установки приблизительно равна ширине дороги, а расстояние между опорами приблизительно в 3,5 раза больше ширины дороги. Эти светильники могут крепиться на верх мачты или сбоку; также имеется кронштейн для крепления на стену.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Код лампового семейства** | SON-T [SON-T] |
| **Цоколь** | E40 [E40] |
| **ПРА** | CONV [Традиционный] |
| **Фотоэлемент** | - |
| **Код семейства продуктов** | SGS102 [MALAGA] |
| **Маркировка CE** | Да |
| **Сертификат ENEC** | Знак ENEC |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Стандартный угол наклона при верхнем монтаже** | 15° |
| **Стандартный угол наклона при настенном монтаже** | 15° |
| **Тип оптической крышки** | Плоское стекло |
| **Тип оптики для размещения вне зданий** | Подвижный отражатель |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | От 230 до 240 Вт |
| **Энергопотребление** | 150 В |

| Механические компоненты и корпус | |
|---|---|
| **Цвет корпуса** | Серый |

# Malaga SGS102

| | |
|---|---|
| **Монтажное устройство** | Универсальный для диаметров от 42 до 60 мм |


## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP43/65 [Защита проводов, защита от дождя и брызг, защита от попадания пыли, защита от струй] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK08 [5 Дж, вандалопрочный] |
| **Класс защиты IEC** | Класс безопасности II |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60 |
| **Полное название продукта** | SGS102 SON-T150W II MR FG SKD 42/60 |
| **Полный код продукта** | 872790063654300 |
| **Код заказа** | 910925703312 |
| **Материал № (12NC)** | 910925703312 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8727900636543 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 1 |
| **EAN/UPC — короб** | 8727900636543 |

## Чертеж размеров




© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.