

# Malaga SGS102

## SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 150 W, Bezpečnostní třída II, Pohyblivý reflektor s imbusovým šroubem, Ploché sklo, Univerzální pro průměr 42 až 60 mm

Malaga je všestranné svítidlo veřejného osvětlení. Nabízí moderní styl a kvalitní osvětlení komunikací pro bezpečné a pohodlné řízení vozidel. Ale také pro plošné osvětlení s nízkými pořizovacími náklady i nízkými náklady na údržbu. Optický systém byl navržen tak, aby umožňoval kvalitní řízení světla a dobrou účinnost. Svítidlo Malaga poskytuje optimální osvětlení a dobrou rovnoměrnost, pokud se montážní výška přibližně rovná šířce silnice a rozteče sloupů představují zhruba 3,5násobek šířky silnice. Je vhodné pro montáž na sloup i výložník; k dispozici je také konzola pro montáž na stěnu.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Kód řady svítidel** | SON-T [SON-T] |
| **Patice krytky** | E40 [E40] |
| **Předřadník** | CONV [Klasický] |
| **Fotobuňka** | - |
| **Kód produktové řady** | SGS102 [MALAGA] |
| **Značka CE** | Ano |
| **Značka ENEC** | Značka ENEC |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku** | 15° |
| **Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem** | 15° |

| | |
|---|---|
| **Typ optického krytu** | Ploché sklo |
| **Venkovní typ optiky** | Pohyblivý reflektor s imbusovým šroubem |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupní napětí** | 230 až 240 V |
| **Spotřeba energie** | 150 W |

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Barva těla** | Šedá |
| **Montážní přípravek** | Univerzální pro průměr 42 až 60 mm |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Kód ochrany proti vniknutí** | IP43/65 [Chráněno proti proniknutí drátů/ chráněno proti rozprašované vodě/chráněno |

# Malaga SGS102


| | |
|---|---|
| | proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
| **Kód ochrany proti mechanickým nárazům** | IK08 [5 J odolná proti vandalismu] |
| **Třída ochrany IEC** | Bezpečnostní třída II |

## Označení a balení

| | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60 |
| **Celý název výrobku** | SGS102 SON-T150W II MR-AS FG SKD 42/60 |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 872790063655000 |
| **Objednací kód** | 63655000 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 910925703412 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8727900636550 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 1 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8727900636550 |

## Rozměrové výkresy




© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.