


# TBS165

## TBS165 G 3x14W/840 HFD C6 PIP SC

3, 14 W, 840 neutrální bílá, HF DALI, Vysoce lesklá optika, dvojitá parabolická uzavřená, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Svítidlo TBS165 je navrženo tak, aby plnilo potřeby úsporného základního osvětlení. Umožňuje šetřit energii tím, že zastaralé elektromagnetické instalace nahradí technologií Philips TL5. Řada TBS165 využívá inovativní speciální optiku TL5, možnost výběru předřadníků, čidla (detekce přítomnosti, regulace podle denního světla) a nouzové osvětlení. Lze ji využít pro široké spektrum možností celkového osvětlení včetně kanceláří, chodeb, škol a obchodů (supermarkety, obchody pro kutily). Díky kombinaci vysokofrekvenčních předřadníků, čidel a světelných zdrojů MASTER TL5 lze dosahovat značné úspory energie. Zápustné svítidlo s nízkou výškou je vhodné pro stropy s viditelnými nosníky. K pohodlné montáži přispívá i skutečnost, že svítidlo není třeba otevírat, protože jsou v něm světelné zdroje již nainstalovány a připojení lze provést zvenčí.

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Kód řady svítidel** | TL5 [TL5] |
| **Patice krytky** | G5 [G5] |
| **Předřadník** | HFD [HF DALI] |
| **Vestavěné ovládání** | - |
| **Značka CE** | Ano |
| **Značka hořlavosti** | Pro montáž na běžně hořlavé povrchy |
| **Značka ENEC** | Značka ENEC |
| **Test žhavým drátem** | Teplota 850 °C, doba 5 s |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Počet světelných zdrojů** | 3 |
| **Barva světelného zdroje** | 840 neutrální bílá |
| **Typ optiky** | Vysoce lesklá optika, dvojitá parabolická uzavřená |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupní napětí** | 220 až 240 V |
| **Frekvence sítě** | 50 to 60 Hz |
| **Spotřeba energie** | 14 W |

# TBS165

| | |
|---|---|
| **Připojení** | Zasunovací konektor a ochrana proti napínání |

## Mechanické a materiály

| | |
|---|---|
| **Materiál těla** | Ocel |
| **Materiál reflektoru** | Hliník |
| **Materiál optiky** | Hliník |
| **Barva těla** | Bílá |

## Certifikace a použití

| | |
|---|---|
| **Kód ochrany proti vniknutí** | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| **Kód ochrany proti mechanickým nárazům** | IK02 [0,2 J standardní] |
| **Třída ochrany IEC** | Bezpečnostní třída I |


## Podmínky použití

| | |
|---|---|
| **Vhodné pro náhodné spínání** | Nevztahuje se |

## Označení a balení

| | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | TBS165 G 3x14W/840 HFD C6 PIP SC |
| **Celý název výrobku** | TBS165 G 3x14W/840 HFD C6 PIP SC |
| **Full EOC** | 871829105308800 |
| **Objednací kód** | 05308800 |
| **Číslo materiálu (12NC)** | 910925757012 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8718291053088 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 1 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8718291053088 |

## Rozměrové výkresy




© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.