




TBS165

TBS165 K 2x28W/840 HFD-T C6 PIP SC

TBS165, 2, 28 W, 840 neutrálna biela, Vysokofrekvenčný DALI, dotykový, stmievajúci, Vysokolesklá optika, dvojité parabolická, zatvorená, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Svietidlo TBS165 je vytvorené tak, aby spĺňalo požiadavky na energeticky účinné základné osvetlenie. Umožňuje úspory elektrickej energie nahradením zastaraných svietidiel s elektromagnetickými predradníkmi technológiou Philips TL5. Rad obsahuje inovatívne TL5 mriežky, rôzne typy predradníkov, snímače (snímač prítomnosti, regulácia podľa denného svetla) a núdzové osvetlenie. TBS165 možno použiť na všeobecné osvetlenie v širokom spektre aplikácií vrátane kancelárií, chodieb, škôl a obchodov (obchodné domy, predajne pre domácich majstrov). Kombinácia vysokofrekvenčného predradníka, snímača a žiaroviek MASTER TL5 umožňuje značnú úsporu energie. Malá výška telesa umožňuje jednoduchú inštaláciu svietidla do stropných systémov s priznanými profilmi. Netreba ho otvárať, pretože obsahuje už nainštalované žiarivky a možno ho zapojiť zvonku, takže inštalácia je veľmi pohodlná a rýchla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Svetelné technické	
Pätica	G5 [G5]	Počet svetelných zdrojov	2
Predradník	HFD-T [Vysokofrekvenčný DALI, dotykový, stmievajúci]	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Kód radu produktov	TBS165 K [TBS165]	Typ optiky	Vysokolesklá optika, dvojité parabolická, zatvorená
Vstavané riadenie	-	Prevádzkové a elektrické	
Značka CE	Áno	Vstupné napätie	220 až 240 V
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Značka ENEC	Značka ENEC		

TBS165

Spotreba	28 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Farba telesa	Biela

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
-------------------------------	-----------------------------

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS165 K 2x28W/840 HFD-T C6 PIP SC
Úplný názov produktu	TBS165 K 2x28W/840 HFD-T C6 PIP SC
Úplný kód produktu	871829105318700
Objednávkový kód	05318700
Č. materiálu (12NC)	910925758012
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291053187
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291053187

Rozmerový obrázok

