


TBS165

TBS165 K 3x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC

TBS165, 3, 14 W, 840 neutrálna biela, Vysokofrekvenčný DALI, dotykový, stmievajúci, Vysokolesklá optika, dvojitá parabolická, zatvorená, ActiLume, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Svietidlo TBS165 je vytvorené tak, aby spĺňalo požiadavky na energeticky účinné základné osvetlenie. Umožňuje úspory elektrickej energie nahradením zastaraných svietidiel s elektromagnetickými predradníkmi technológiou Philips TL5. Rad obsahuje inovatívne TL5 mriežky, rôzne typy predradníkov, snímače (snímač prítomnosti, regulácia podľa denného svetla) a núdzové osvetlenie. TBS165 možno použiť na všeobecné osvetlenie v širokom spektre aplikácií vrátane kancelárií, chodieb, škôl a obchodov (obchodné domy, predajne pre domácich majstrov). Kombinácia vysokofrekvenčného predradníka, snímača a žiariviek MASTER TL5 umožňuje značnú úsporu energie. Malá výška telesa umožňuje jednoduchú inštaláciu svietidla do stropných systémovy s priznanými profilmi. Netreba ho otvárať, pretože obsahuje už nainštalované žiarivky a možno ho zapojiť zvonku, takže inštalácia je veľmi pohodlná a rýchla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Pätica	G5 [G5]
Predradník	HFD-T [Vysokofrekvenčný DALI, dotykový, stmievajúci]
Kód radu produktov	TBS165 K [TBS165]
Vstavané riadenie	ActiLume
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC

Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	3
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Vysokolesklá optika, dvojitá parabolická, zatvorená

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

TBS165

Spotreba	14 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Farba telesa	Biela

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I


Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS165 K 3x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC
Úplný názov produktu	TBS165 K 3x14W/840 HFD-T C6 ACL PIP SC
Úplný kód produktu	871829105320000
Objednávkový kód	05320000
Č. materiálu (12NC)	910925758212
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291053200
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291053200

Rozmerový obrázok



© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.