




TBS165

TBS165 K 4x14W/830 HFP C6 EL1 PIP SC

TBS165, 4, 14 W, 830 teplá biela, HF Performer, Vysokolesklá optika, dvojité parabolická, zatvorená, Núdzové osvetlenie, výdrž 1 hod., Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Svietidlo TBS165 je vytvorené tak, aby spĺňalo požiadavky na energeticky účinné základné osvetlenie. Umožňuje úspory elektrickej energie nahradením zastaraných svietidiel s elektromagnetickými predradníkmi technológiou Philips TL5. Rad obsahuje inovatívne TL5 mriežky, rôzne typy predradníkov, snímače (snímač prítomnosti, regulácia podľa denného svetla) a núdzové osvetlenie. TBS165 možno použiť na všeobecné osvetlenie v širokom spektre aplikácií vrátane kancelárií, chodieb, škôl a obchodov (obchodné domy, predajne pre domácich majstrov). Kombinácia vysokofrekvenčného predradníka, snímača a žiaroviek MASTER TL5 umožňuje značnú úsporu energie. Malá výška telesa umožňuje jednoduchú inštaláciu svietidla do stropných systémov s priznanými profilmi. Netreba ho otvárať, pretože obsahuje už nainštalované žiarivky a možno ho zapojiť zvonku, takže inštalácia je veľmi pohodlná a rýchla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]
Pätica	G5 [G5]
Predradník	HFP [HF Performer]
Kód radu produktov	TBS165 K [TBS165]
Vstavané riadenie	-
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC

Požiarne odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
-------------------	-----------------------------

Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	4
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Vysokolesklá optika, dvojité parabolická, zatvorená

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

TBS165

Spotreba	14 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu
Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS165 K 4x14W/830 HFP C6 EL1 PIP SC
Úplný názov produktu	TBS165 K 4x14W/830 HFP C6 EL1 PIP SC
Úplný kód produktu	871829105335400
Objednávkový kód	05335400
Č. materiálu (12NC)	910925759712
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291053354
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291053354

Rozmerový obrázok

