

# Selenium

## SGP340 CDO-TT100W K I PC SKD 48/60

SELENIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 100 W, Bezpečnostní třída I, Polykarbonátová miska/kryt, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm

Selenium SGP340 je výkonné, ergonomické svítidlo uličního osvětlení. Jeho jednoduchý oblý tvar mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit vizuálně rušivě. Výjimečný optický výkon svítidla Selenium zajišťuje známý reflektor T-POT. Samostatný systém Chronosense (bez ovládacího kabelu) nebo spínač ztlumení umožňují úspory energie. Svítidlo Selenium je vhodné pro montáž na výložník i na sloup. Pro optimální instalaci lze volit ze tří úhlů sklonu (0, 5, 15°).

### Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|---|---|
| **Kód řady svítidel** | CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT] |
| **Patice krytky** | E40 [E40] |
| **Předřadník** | CONV [Klasický] |
| **Fotobuňka** | - |
| **Kód produktové řady** | SGP340 [SELENIUM] |
| **Vestavěné ovládání** | - |
| **Značka CE** | Ano |
| **Značka ENEC** | - |

| Světelně technické | |
|---|---|
| **Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku** | 5° |
| **Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem** | 0° |

| | |
|---|---|
| **Typ optického krytu** | Polykarbonátová miska/kryt |
| **Venkovní typ optiky** | Otevřený T-POT |

| Provozní a elektrické | |
|---|---|
| **Vstupní napětí** | 230 až 240 V |
| **Spotřeba energie** | 100 W |

| Mechanické a materiály | |
|---|---|
| **Barva těla** | Šedá |
| **Montážní přípravek** | Univerzální pro průměr 48 až 60 mm |
| **Celková výška** | 268 mm |

| Certifikace a použití | |
|---|---|
| **Kód ochrany proti vniknutí** | IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |

# Selenium


| | |
|---|---|
| **Kód ochrany proti mechanickým nárazům** | IK08 [5 J odolná proti vandalismu] |
| **Třída ochrany IEC** | Bezpečnostní třída I |

## Označení a balení

| | |
|---|---|
| **Objednací název produktu** | SGP340 CDO-TT100W K I PC SKD 48/60 |
| **Celý název výrobku** | SGP340 CDO-TT100W K I PC SKD 48/60 |
| **Full EOC** | 872790063278100 |
| **Objednací kód** | 63278100 |

| | |
|---|---|
| **Číslo materiálu (12NC)** | 910925807512 |
| **Číslování SAP – počet v balení** | 1 |
| **EAN/UPC – výrobek/pouzdro** | 8727900632781 |
| **Číslování SAP – balení v krabičce** | 1 |
| **Pouzdro – EAN/UPC** | 8727900632781 |

## Rozměrové výkresy




| Product |
|---|
| SGP340 CDO-TT100W K I PC SKD 48/60 |

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.