



Maxos fusion

LL546T 9 SI

Maxos fusion Rail, Zilver

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Nee
Hoek	-
Accessoirekleur	Zilver
Code productfamilie	LL546T [Maxos fusion Rail]
Waardeschaal	Best
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	5 jaar

Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 230 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Maxos fusion

Aansluiting	Interne connector
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +35 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Fixation material	Roestvast staal
Kleur behuizing	Zilver
Totale lengte	4.552 mm
Totale breedte	62 mm
Totale hoogte	42 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	42 x 62 x 4552 mm
Materiaal	Staal
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LL546T 9 SI
Volledige productnaam	LL546T 9 SI
Full EOC	871869943452699
Bestelcode	43452699
Materiaalnr. (12NC)	910925864653
Lokale code	LL546T9SI
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699434526
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696986752

Maatschets

