



RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения, Normal,
Белый, Защита инструментов

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

Данные о продукции

Общая информация		Механические компоненты и корпус	
Цвет аксессуара	Белый	Общая длина	2 000 мм
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	Соответствие требованиям и область применения	
		Код защиты от проникновения (IP)	IP30 [Защита инструментов]

RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
Полное название продукта	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
Полный код продукта	871155914980600
Код заказа	910930009118

Материал № (12NC)	910930009118
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559149806
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711559149806

Чертеж размеров

