



LED Marker

BBG151 LED50/NW PSU 220-240V IP67

LED Low Power, Источник питания (Вкл./Выкл.)

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience at minimum cost, though without compromising on the quality of the lighting. Combining a simple design with reliable lighting performance, this low-cost white-light LED marker delivers a glare-free soft light effect.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-LP [LED Low Power]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	1 год
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	55 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	22,00 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740

Тип оптической крышки	Переднее стекло для светильников с направлением освещения снизу вверх
-----------------------	---

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	2,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.35
Соединение	Блок винтового соединения
Кабель	Кабель без вилки, 3-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	1

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)

LED Marker

Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Закаленное стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Фиксация шестигранным винтом
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	142 мм
Общая ширина	142 мм
Общая высота	137 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	137 x 142 x 142 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP67 [Защита от попадания пыли, гидроизоляция]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
------------------	----------------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BBG151 LED50/NW PSU 220-240V IP67
Полное название продукта	BBG151 LED50/NW PSU 220-240V IP67
Полный код продукта	911401178780
Код заказа	911401178780
Материал № (12NC)	911401178780
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291995463
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Чертеж размеров

