UNIdot

BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90

UNIdot, 200 lm, 3 W, Branco quente, Classe de segurança III

A iluminação correta de fachada realça a atmosfera de qualquer espaço e aguça a imaginação. A Philips UNIdot é apenas uma das últimas inovações em iluminação de LED que permite que você crie essa atmosfera perfeita para ambientes externos e internos. As tão sonhadas noites iluminadas e paisagens urbanas fascinantes são possibilitadas pelo sistema de iluminação de LED inteligente Philips UNIdot. Flexível e modular, as luzes UNIdot podem ser afixadas em qualquer fachada complexa e atende ao briefing de design de iluminação mais criativo. Disponível em opções coloridas dimerizáveis, com intensidade de luz fácil de ajustar, essa solução se torna uma ótima substituição para as soluções convencionais no que se refere a. desempenho, versatilidade, qualidade de luz e economia de energia.

Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	N
Light source engine type	LED
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Período de garantia	3 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca ENEC	-
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	200 lm
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	67 lm/W
Color rendering index (CRI)	70
Cor da fonte de luz	Branco quente
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato jateada

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 CC V
Consumo de energia	3 W
Fator de potência (fração)	0.9

UNIdot

Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,3 m sem plugue

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 50 °C

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Transformador eletrônico
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Material de óptica	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Cinza e branco
Dispositivo de montagem	-
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Hemisférico plano
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	51 mm
Diâmetro total	90 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07 [2 J reforçado]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança III

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Condições de aplicação

Nível de regulação máximo	Não se aplica

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90
Nome do produto completo	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90
Full EOC	911401612203
Descrição do código local	LUMINARIA LED BGS30118XLEDHB300024VD90
Código de encomenda	911401612203
Nº do material (12NC)	911401612203
Código local	911401612203
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	48

Desenho dimensional



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 29 - Dados sujeitos a alteração