


Tango G2 LED

BVP281 LED88/CW 80W 220-240V SWB

Tango G2 LED, 8800 лм, 80 В, Нейтрально белый, Класс безопасности I

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	8 800 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	110 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Нейтрально белый
Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	80 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 1,5 м без вилки

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Tango G2 LED

Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Общая длина	412 мм
Общая ширина	454 мм
Общая высота	60 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	60 x 454 x 412 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP281 LED88/CW 80W 220-240V SWB
Полное название продукта	BVP281 LED88/CW 80W 220-240V SWB
Полный код продукта	911401634702
Код заказа	911401634702
Материал № (12NC)	911401634702
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291996088
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291996088

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.