



Tango G2 LED

BVP282 LED205/WW 200W 220-240V AMB

Tango G2 LED, Класс безопасности I

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP282 LED205/WW 200W 220-240V AMB

Tango G2 LED

Полное название продукта	BVP282 LED205/WW 200W 220-240V AMB
Полный код продукта	911401666402
Код заказа	911401666402
Материал № (12NC)	911401666402

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров

