



Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright

DN027B LED9/CW L125 SQ

Το χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright G2 είναι ένα προϊόν με καλή σχέση ποιότητας/τιμής με υψηλή απόδοση, καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολλαπλές ρυθμίσεις απόδοσης από 300 lm έως 2000 lm για την αντικατάσταση των συμβατικών χωνευτών φωτιστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εμπορικά κέντρα, καταστήματα, γραφεία αλλά είναι κατάλληλο και για οικιακή χρήση. Είναι η ιδανική σειρά προϊόντων για τον εμπορικό τομέα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Lighting Technology	LED
Περίοδος εγγύησης	1 έτη
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	900 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χρώμα πηγής φωτός	3000/4000/6500
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	11 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Σύνδεση	Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια


Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό περιβλήματος	Πλαστικό
Υλικό ανακλαστήρα	Πολυανθρακικό
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυανθρακικό
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Συνολικό μήκος	150 mm
Συνολικό πλάτος	150 mm
Συνολικό ύψος	33 mm
Συνολική διάμετρος	225 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	33 x 150 x 150 mm

Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright


Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	SDCM<5
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελλας προϊόντος	DN027B LED9/CW L125 SQ

Πλήρες όνομα προϊόντος	DN027B LED9/CW L125 SQ
Full EOC	911401814697
Κωδικός παραγγελίας	01814697
Αρ. υλικού (12NC)	911401814697
Τοπικός κωδικός	DN027L9CWL125IS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163309125
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	24
EAN/UPC - Κιβώπο	8710163310008


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - DN027B LED9/CW L125 SQ



General uniform lighting - DN027B LED9/CW L125 SQ

Χωνευτό φωτιστικό LED Essential SmartBright

