

Tango Mini BVP280

BVP280 LED44/NW 40W 220-240V SWB GM

Tango Mini BVP280, 4400 лм, 40 В, Нейтральный белый, Симметричный широкий световой пучок, 90°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Tango mini LED - это светодиодная подсветка для освещения в различных сферах, например, освещение в помещениях, билбордов, фасадов, промышленных зон и других простарнств. Прожектор Tango mini LED помещает светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в один компактный корпус. Его специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие надежность и длительный срок службы. Tango mini LED использует светодиодную технологию, которая обеспечивает экономию энергии и более длительный срок службы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	-
Сменный источник света	Да
Количество единиц ПРА	-
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	3 года
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	-
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	4 400 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	110 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый
Тип оптической крышки	Поликарбонатная микролинзовая оптика
Светораспределение светильника	90°
Тип оптики для размещения вне зданий	Симметричный широкий световой пучок

Tango Mini BVP280

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	40 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	-

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +50 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Алюминий и серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	253 мм
Общая ширина	240 мм
Общая высота	47 мм
Эффективная площадь проекции	0,052 m²


Размеры (высота x ширина x глубина)	47 x 240 x 253 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 10 кВ в дифференциальном режиме и до 10 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM<7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BVP280 LED44/NW 40W 220-240V SWB GM
Полное название продукта	BVP280 LED44/NW 40W 220-240V SWB GM
Полный код продукта	911401822998
Код заказа	911401822998
Материал № (12NC)	911401822998
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1

Чертеж размеров



Tango Mini BVP280

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Август 2 - Данные для изменения