

FlowLine

BGB330 11K/NW SH DTS-NB C500C

FLOWLINE, Symmetrisk spredning for tunnel, smalstrålet

Tunneler krever ofte en lineær løsning for innvendig belysning. FlowLine gir en LED-løsning der tradisjonelle lysrør ble brukt. FlowLine er bedre over hele levetiden enn tradisjonelle lysrør når det gjelder kostnader, sikkerhet og ytelse, og er et konkurransedyktig alternativ til HPS punktkildebelysning med tanke på totale eierkostnader. Den lineære konstruksjonen tillater montering sammenhengende eller med mellomrom, viser effektivt veien og gir en behagelig belysning. Ytelsen kan videre forbedres ved å bruke FlowLine i kombinasjon med spesialtilpassede lysstyring og servicepakker.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	ECO [LED EconomyLine]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Nei
Merknader	* Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Light source engine type	LED
Produktseriekode	BGB330 [FLOWLINE]
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke

I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Oppover lyseffektforhold	0
Lysytelse	11 504 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Standardvinkel sidemontering	0°
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	126 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Type optisk deksel	Herdet glass
Armatur lysstråle spredning	148° x 148°
Optikktype utendørs	Symmetrisk spredning for tunnel, smalstrålet

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	125 V

FlowLine

Line Frequency	0 Hz
Startstrøm	0 A
Innløpstid	0 ms
Effektforbruk	91 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Utvendig hjørnekoblingsstykke
Kabel	Kabel på 0,5 m med kabeltilkobling
Antall produkter på MCB på 16 A type B	1

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–40 til +50 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Rustfritt stål av høy kvalitet
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Stål
Monteringsanordning	-
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	1 591 mm
Total bredde	210 mm
Total høyde	48 mm
Effektivt prosjektert område	0,009 m²

Mål (høyde x bredde x høyde)	48 x 210 x 1591 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.377, 0.373) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0 %

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BGB330 11K/NW SH DTS-NB C500C
Fullstendig produktnavn	BGB330 11K/NW SH DTS-NB C500C
Full EOC	871794318332600
Bestillingskode	18332600
Materialenr. (12NC)	912300022970
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8717943183326
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8717943183326

Målskisse





© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 30 - data kan endres