



OptiVision LED

EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 DDF3 T15

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 Вт, Защита пальцев, DynaDimmer с фиксированными предварительными установками, модель 3

Система заливающей подсветки Philips OptiVision LED с использованием новейшей высокоэффективной светодиодной технологии обеспечивает комплексное решение любых задач, от простых до самых сложных, по зональному освещению и освещению игровых спортивных площадок. Светильники OptiVision LED обладают широкими возможностями, они соответствуют самым строгим эксплуатационным стандартам и обеспечивают непревзойденное качество освещения, безопасность и зрительный комфорт. Они отличаются максимальной светоотдачей и эффективным регулированием температуры, что позволяет максимально увеличить срок службы и сократить затраты на обслуживание. При использовании с новейшими устройствами управления, системой и датчиками Philips, OptiVision LED предлагает новые возможности по сокращению энергопотребления и повышению гибкости применения (мгновенное загорание, программируемые уровни освещения в зависимости от фактической потребности) для зонального освещения. Светильники OptiVision LED также совместимы с другими внешними системами управления через протокол DALI. В линейку входят модели с тремя/двумя светодиодными модулями, которые функционируют от внешнего драйвера, а также компактная модель с двумя светодиодными модулями и встроенным драйвером, которая отличается простотой установки и позволяет сократить затраты на установку.

Данные о продукции

Общая информация		Встроенное управление	
Код лампового семейства	GRN [LED GreenLine]	DynaDimmer с фиксированными предварительными установками, модель 3	
Код семейства продуктов	EVP521 [OptiVision LED Driver Box]	Маркировка CE	
		Да	

Сертификат ENEC	Знак ENEC
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Цвет источника света	Нейтрально белый 757
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	277 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +45 °C
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK00 [Без защиты]

Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 DDF3 T15
Полное название продукта	EVP521 GRN 128K/757 277V IP20 DDF3 T15
Полный код продукта	871794320139600
Код заказа	912300023172
Материал № (12NC)	912300023172
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943201396
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943201396

Чертеж размеров

