# OptiVision LED

## EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1

OptiVision LED Driver Box, LED GreenLine, 277 V, Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker

Philips OptiVision LED-flombelysningssystem – det nyeste innenfor høyeffektiv LED-teknologi – gir en komplett belysningsløsning for både de enkleste og de mest kompliserte områdene og sportsområdene. Spesielt utviklede OptiVision LED-armaturer og lysstyring leveres med en hel rekke alternativer for å tilfredsstille de høyeste ytelsesstandardene, gi enestående belysningskvalitet og sørge for sikkerheten og den visuelle komforten. OptiVision LED-systemet gir maksimal lyseffekt og sørger for effektiv varmestyring for å sikre lengst mulig levetid og holde vedlikeholdskostnadene nede. Systemet gir nye muligheter for områdebelysning som reduserer energiforbruket og øker fleksibiliteten (tennes umiddelbart, programmerbare belysningsnivåer basert på faktiske behov) når det brukes sammen med Philips' avanserte systemkontroller og -sensorer. OptiVision LED-armaturer og lysstyring er også kompatibel med andre eksterne kontrollsystemer via DALI-protokollen. Serien omfatter versjoner med tre/to LED-lysmoduler som fungerer med en ekstern driverboks, samt en kompakt versjon med to LED-lysmoduler og en integrert driverenhet for enkel montering og lave monteringskostnader.

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Lampefamiliekode** | GRN [LED GreenLine] |
| **Produktseriekode** | EVP522 [OptiVision LED Driver Box] |
| **Innebygd styring** | - |
| **CE-merke** | Ja |
| **ENEC-merke** | ENEC-merke |

| Teknisk belysning | |
|---|---|
| **Korrelert fargetemperatur (nom)** | 5700 K |
| **Lyskildefarge** | 757 kaldhvit |

| Drift og elektronikk | |
|---|---|
| **Inngangsspenning** | 277 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |

| Temperatur | |
|---|---|
| **Omgivelsestemperatur** | –30 til +45 °C |

# OptiVision LED

| Godkjenning og bruksområde | |
|---|---|
| **Ingress beskyttelseskode** | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| **Mekanisk støtbeskyttelseskode** | IK08 [5 J hærverksikker] |
| **IEC-beskyttelsesklasse** | Sikkerhetsklasse I |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1 |
| **Fullstendig produktnavn** | EVP522 GRN 128K/757 277V IP66 7035 D9 T1 |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871794320143300 |
| **Bestillingskode** | 20143300 |
| **Materialenr. (12NC)** | 912300023176 |
| **SAP-teller – antall per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8717943201433 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 1 |
| **EAN/UPC – boks** | 8717943201433 |

## Målskisse




© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.