


Harmony 1/2 HID

CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB

Harmony 2, 1, SON-T, 100 W, 114 W, Elektronika, Útvilágító reflektor, Síküveg, DynaDimmer – DD1

A Harmony letisztult formájú lámpatest. Mindenféle alkalmazási területhez és stílushoz illeszthető. Két méretben kapható, használata 4–10 m magasságra ajánlott. A lámpatest kombinálható többféle konzollal és fali megoldással, ami lehetővé teszi a változatos, mégis egységes kiépítési kialakításokat. A Harmony átfogó megoldást jelent régies és korszerű városi környezetekhez, mert egyesíti a fotometriai és mechanikai szakterületek legfejlettebb technikáit, valamint tekintettel van a fenntarthatóságra, a biztonságra és a karbantartásra is.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	SON-T [SON-T]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétegységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Előtét mellékelve	Igen
Termékcsalád kódja	CGP661 [Harmony 2]
Beépített vezérlés	DynaDimmer – DD1
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0,03

Fényáram	10 700 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94 lm/W
Fényforrások száma	1
A fényforrás színe	Borostyán
Optikai búra típusa	Síküveg
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	360°
Optikai típus – kültéri	Útvilágító reflektor

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	52 A
Indulási idő	0,47 ms

Harmony 1/2 HID

Teljesítményfelvétel	100 114 W
Teljesítménytényező (tört)	0.98
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/ Adels-kompatibilis
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	5

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	-
Vezérlőinterfész	-
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Üveg
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	-
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes szélesség	656 mm
Teljes magasság	200 mm
Teljes átmérő	656 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,031 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK09 [10 J-ig]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	5 %


Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB
Teljes terméknév	CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB
Full EOC	871869909002900
Rendelési kód	09002900
Cikkszám (12NC)	912300023491
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699090029
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699090029

Méretezett rajza



Harmony 1/2 HID

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
2023, Április 30 - az adatok változhatnak