

Harmony Classic LED

BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9 GR-2900

Harmony Classic LED, LED GreenLine 4000 lm, 830 meleg fehér, I. biztonsági osztály, Optiflux, R4 verzió, Polikarbonát bura, átlátszó

A Harmony Classic LED a XX. század elejének lámpatestjeiből merített ötletet, amelyek az öblös, kúpos burát függesztett lámpatestházzal ötvözték. Ez az ikonikus lámpatest sokoldalúságot kínál az oszlopkarok és az oszlopok, valamint a tartozékok tekintetében is. A 4–8 m-es szerelési magasságra tervezett Harmony Classic LED ideális megoldás a kültéri világítási megoldások széles köréhez.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	GRN40 [LED GreenLine 4000 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtétegységek száma	1 egység
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Termékcsalád kódja	BDP670 [Harmony Classic LED]
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Jótállási idő	3 év
Gyúlékonysági jelzés	-
ENEC jel	-
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0,03
Fényáram	3 488 lm
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
A fényforrás színe	830 meleg fehér
Optikai búra típusa	Polikarbonát bura, átlátszó
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	23° - 12° x 151°
Optikai típus – kültéri	Optiflux, R4 verzió

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	46 A
Indulási idő	0,25 ms
Teljesítményfelvétel	35 W

Harmony Classic LED

Teljesítménytényező (tört)	0.93
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 5 pólusú, Wieland/ Adels-kompatibilis
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	11

Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység DALI illesztővel
Vezérlőinterfész	DALI
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Polimetil-metakrilát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Oszlopcsúcs 90 mm-es átmérőhöz
Optikai búra/lencse formája	Félgömb alakú
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes magasság	1 585 mm
Teljes átmérő	578 mm
Hatékonyan megvilágított terület	0,14 m²

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK10 [20 J-ig vandalizmusnak ellenálló]
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Philips szabványos túlfeszültség-védelmi szint
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.410, 0.390) SDCM <3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	+/-2

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve	3 %


Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint	10%

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9 GR-2900
Teljes terméknév	BDP670 GRN47/830 I OFR4 D9 GR-2900
Full EOC	871869909703500
Rendelési kód	09703500
Cikkszám (12NC)	912300023666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699097035
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699097035

Méretezett rajza



Harmony Classic LED

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com
2023, Április 30 - az adatok változhatnak